

Monarch 9906



- Öntapadós és függőcímkék gazdaságos és megbízható nyomtatása
- Közvetlen és közvetett hőnyomtatás
- Egyszerű címke- és festékszalagbefűzés
- Nagy címke- és festékszalagtekercs alkalmazása, ritkább utántöltés, kevesebb állásidő
- Precíziós, ráncsolódásmentes festékszalag vezetés
- Beépített nyomtatófej diagnosztika, automatikus védelem
- Opciók: hálózat, WiFi
- Automatikus címkeleválasztó, címkevágó, külső címkefeltekereselő, fémház opció
- Egyszerű rendszerbe integrálás: gyártósorok, raktárak, logisztikai és kereskedelmi egységek

Nagy teljesítményű ipari címkenyomató

Nyomtatás:

Közvetlen vagy közvetett hőnyomtatás

Nyomtatófej szélesség:

102 mm

Nyomtatófej felbontás:

8 pont/mm

Nyomtatási sebesség:

9906 – max. 152 mm/s

Címkeszélesség:

19...114 mm

Címkehosszúság:

9906 - 13...1.270 mm

Címketekercs hossz:

Max. 150 m

Festékszalag méretek:

Szélesség: 38...110 mm

Hosszúság: 445 m

Nyomtatható terület:

Max. 102 x 406 mm

Vonalkódtípusok:

UPCA/E, +2, +5, EAN8, 13, +2, +5, 128, Interleaved 2 of 5, Extended Code39, Codabar, Code128, Code93, MSI, PDF417, Postnet, MaxiCode, DataMatrix, Code16k, QR

Nyomtatható betűtípusok:

Bitmap standard, keskeny, félkövér, OCRA, CG Triumvirate, TrueType, (letölthető kétbájtos.is)

Font méretezés:

Bitmap: 1...7-szeres nagyítás
 TrueType: 4 pt...250 pt

Processzor:

9906 - 400 MHz

Memória:

9906 - 16 MB SDRAM, 4 MB Flash

Tápellátás:

90...264 V, 50/60 Hz vagy
 24 V egyenfeszültség (opció)

Interfészek:

Soros (RS232, 200 BPS)
 Opcionális 802.11
 Opcionális: Parallel

Méret:

279 x 267 x 409 mm

Tömeg:

10 kg

Üzemi hőmérséklet:

4...40°C (közvetlen hőnyomtat.)
 4...35°C (közvetett hőnyomtat.)

Tárolási hőmérséklet:

-10...+50°C

Nedvesség:

Max 90% (nem kondenzálódó)

Opciók:

MonarchNet, fémház, automata címkeleválasztó, címkevágó, külső címkefeltekereselő