

Monarch 9460



- Hordozható vonalkódyomtató
- Beépített grafikus kijelző és billentyűzet
- Kisméretű, könnyű, mégis robusztus kivitel
- Egyszerű címkebefűzés és akkumulátorcsere
- Közvetlen hőnyomtatás
- Alkalmazás specifikus címkeformátumok
- Truetype és bitmap fontkészletek
- Energiatakarékos működés
- Offline vagy opcionális RF online működés
- Alkalmazások:
 Kereskedelmi: akciók, átárazás, visszavett áru újracímkézése, polc címkézés
 Ipari: termékjelölés és rekesz-címkézés

Hordozható kereskedelmi / ipari címkenyomtató

Nyomtatás:

Közvetlen hőnyomtató

Nyomtatófej:

Szélesség: 48 mm
 Felbontás: 8 pont/mm

Nyomtatási sebesség:

76 mm/s

Címke szélesség:

13...51 mm

Nyomtatható terület:

Max. 48 x 305 mm

Címketekercs hossz:

14...21 m

Vonalkódtípusok:

UPC A/E, EAN 8/13,
 Interleaved 2 of 5, Extended
 Code39, Codabar, Code128,
 Code16k, Code93, MSI,
 PDF417, Postnet, Maxicode

Nyomtatható betűtípusok:

42 font normál, csökkentett és
 félkövér változatban, OCRA,
 EFF Swiss Bold,
 HR1 és 2 numerikus fontok.
 Nemzetközi kódkészlet.

Font méretezés:

1...7 szeres nagyítás
 (bitmap fontok)
 4...250 pont
 (skálázható és Truetype fontok)

Ajánlott igénybevétel:

25% fekete-fehér arányú
 nyomtatásnál:
 Naponta 152 m nyomtatás
 33% használati/szünetidő arány
 (5 perc nyomtatás minden 15
 percben):
 Egyedi vagy sorozatnyomtatás
 nincs korlátozva

Processzor:

18 MHz CPU

Memória:

512 k RAM és 2 MB Flash
 2 MB RAM (bővítési opció)

Kijelző:

Háttérvilágításos grafikus LCD

Billentyűzet:

5 gombos vezérlőbillentyűzet

Tápellátás:

7,4V Li-ion akkumulátor

Akkumulátor élettartama:

300 töltés/kisütési ciklus

Interfész:

RS232, adatfolyamvezérlés
 nélkül és Xon-Xoff vezérléssel,
 RTS/CTS hardver-vezérléssel.
 802.11b RF interfész (Opció)

Adatsebesség:

1200, 2400, 4800, 9600, 19200,
 34800 baud.

Méreték:

147 x 91 x 122 mm

Üzemkész tömeg:

730 g (címkével és akkuval)

Hőmérséklet:

Üzemi: 4...40°C
 Tárolási: -10...+50°C

Nedvesség:

5...90% (nem kondenzálódó)

Opcionális tartozékok:

1 és 4 akkumulátoros töltő
 Hálózati adapter
 Övcsipesz
 Vállszíj
 Csuklópánt